

SISÄHAMMASTETTU KÄÄNTÖKEHÄ

Sisäisellä hammastuksella

I.850.20.00.C

Kääntökehä sisähammastus I.850.00.C

- Sisähammastettu kääntökehä
- Käyttölämpötila -20°C - +70°C
- Vaatii säännöllisen voitelun




TUOTEKUVAUS

Raskaisiin kuormituksiin sopiva kääntökehä sisäisellä hammastuksella. Käyttökohteita esim henkilönostimet, kaivinkoneet, nosturit ja kuljettimet.

TEKNISET TIEDOT

Kehän hammastus m	6
Kehän hammastus P	660 mm
Kehän hammastus z	110 n°
Kiinnistysreikä La	820 mm
Kiinnistysreikä Li	705 mm
Kiinnistysreikä na	12 n°
Kiinnistysreikä ni	20 mm
Mitta C	742,5 mm
Mitta Da	848 mm
Mitta Di	649,2 mm
Mitta U	745,5 mm
Paino	51 kg
Vääntömomentti Fz max.	27,4 kN
Vääntömomentti Fz norm.	13,7 kN



Bearing Type	Dimensions				Fitting holes				Case width				Tensile force		Mass
	d	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	d ₇	d ₈	d ₉	d ₁₀	d ₁₁	d ₁₂	d ₁₃	
1 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
2 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
3 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
4 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
5 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
6 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
7 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
8 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
9 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
10 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
11 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
12 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
13 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
14 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
15 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
16 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
17 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35

1) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Due to a different drawing of the bearing, please refer to the drawing of the bearing.