

HAMMASTAMATON KÄÄNTÖKEHÄ

Ilman hammastuksia

SD.750.20.00.C

Kääntökehä hammastamaton SD.750.20.00.C

- Hammastamaton
- Käyttölämpötila -20°C - +70°C
- Vaatii säännöllisen voitelun





TUOTEKUVAUS

Raskaisiin kuormituksiin sopiva kääntökehä ilman hammastuksia. Käyttökohteita esim henkilönostimet, kaivinkoneet, nosturit ja kuljettimet.

TEKNISET TIEDOT

Kiinnistysreikä La	720 mm
Kiinnistysreikä Li	562 mm
Kiinnistysreikä na	12 n°
Kiinnistysreikä ni	16 mm
Mitta C	642,5 mm
Mitta Da	748 mm
Mitta Di	534 mm
Mitta U	645,5 mm
Paino	36,5 kg



Bearing Type	Dimensions				Fitting Issues				Mean Weight	
	Da	B	U	C	Da	B	U	C		
6008RS-2R-0.0C	510	80	415	415	375	304	490	0	332	23.3
6010RS-2R-0.0C	540	100	445	445	405	324	520	0	362	26.5
6012RS-2R-0.0C	560	120	465	465	425	344	540	0	392	30.5
6014RS-2R-0.0C	580	140	485	485	445	364	560	0	422	36.0
6016RS-2R-0.0C	600	160	505	505	465	384	580	0	452	40.0
6018RS-2R-0.0C	620	180	525	525	485	404	600	0	482	44.0
6020RS-2R-0.0C	640	200	545	545	505	424	620	0	512	48.0
6022RS-2R-0.0C	660	220	565	565	525	444	640	0	542	52.0
6024RS-2R-0.0C	680	240	585	585	545	464	660	0	572	56.0
6026RS-2R-0.0C	700	260	605	605	565	484	680	0	602	60.0
6028RS-2R-0.0C	720	280	625	625	585	504	700	0	632	64.0
6030RS-2R-0.0C	740	300	645	645	605	524	720	0	662	68.0
6032RS-2R-0.0C	760	320	665	665	625	544	740	0	692	72.0
6034RS-2R-0.0C	780	340	685	685	645	564	760	0	722	76.0
6036RS-2R-0.0C	800	360	705	705	665	584	780	0	752	80.0
6038RS-2R-0.0C	820	380	725	725	685	604	800	0	782	84.0
6040RS-2R-0.0C	840	400	745	745	705	624	820	0	812	88.0
6042RS-2R-0.0C	860	420	765	765	725	644	840	0	842	92.0
6044RS-2R-0.0C	880	440	785	785	745	664	860	0	872	96.0
6046RS-2R-0.0C	900	460	805	805	765	684	880	0	902	100.0
6048RS-2R-0.0C	920	480	825	825	785	704	900	0	932	104.0
6050RS-2R-0.0C	940	500	845	845	805	724	920	0	962	108.0
6052RS-2R-0.0C	960	520	865	865	825	744	940	0	992	112.0
6054RS-2R-0.0C	980	540	885	885	845	764	960	0	1022	116.0
6056RS-2R-0.0C	1000	560	905	905	865	784	980	0	1052	120.0
6058RS-2R-0.0C	1020	580	925	925	885	804	1000	0	1082	124.0
6060RS-2R-0.0C	1040	600	945	945	905	824	1020	0	1112	128.0
6062RS-2R-0.0C	1060	620	965	965	925	844	1040	0	1142	132.0
6064RS-2R-0.0C	1080	640	985	985	945	864	1060	0	1172	136.0
6066RS-2R-0.0C	1100	660	1005	1005	965	884	1080	0	1202	140.0
6068RS-2R-0.0C	1120	680	1025	1025	985	904	1100	0	1232	144.0
6070RS-2R-0.0C	1140	700	1045	1045	1005	924	1120	0	1262	148.0
6072RS-2R-0.0C	1160	720	1065	1065	1025	944	1140	0	1292	152.0
6074RS-2R-0.0C	1180	740	1085	1085	1045	964	1160	0	1322	156.0

Da = D (mm) Ummersapen Dm = Dm (mm) Ummersapen Dm = Dm (mm) Ummersapen Dm = Dm (mm)

Use for a detailed description of the bearing, please refer to the bearing type.