

HAMMASTAMATON KÄÄNTÖKEHÄ

Ilman hammastuksia

SD.1050.20.00.C

Kääntökehä hammastamaton SD.1050.20.00.C

- Hammastamaton
- Käyttölämpötila -20°C - +70°C
- Vaatii säännöllisen voitelun





TUOTEKUVAUS

Raskaisiin kuormituksiin sopiva kääntökehä ilman hammastuksia. Käyttökohteita esim henkilönostimet, kaivinkoneet, nosturit ja kuljettimet.

TEKNISET TIEDOT

Kiinnistysreikä La	1020 mm
Kiinnistysreikä Li	862 mm
Kiinnistysreikä na	16 n°
Kiinnistysreikä ni	20 mm
Mitta C	942,5 mm
Mitta Da	1048 mm
Mitta Di	834 mm
Mitta U	945,5 mm
Paino	53 kg



Bearing Type	Dimensions				Fitting Issues				Mean Weight		
	Da	B	U	C	Da	La	U	H			
6008RS-2R-0.0C	510	803	419.5	413.5	375	304	490	6	332	62	23.3
6010RS-2R-0.0C	540	863	449.5	443.5	405	324	520	6	362	62	25.3
6012RS-2R-0.0C	560	883	469.5	463.5	425	344	540	6	382	62	27.3
6014RS-2R-0.0C	580	903	489.5	483.5	445	364	560	6	402	62	29.3
6016RS-2R-0.0C	600	923	509.5	503.5	465	384	580	6	422	62	31.3
6018RS-2R-0.0C	620	943	529.5	523.5	485	404	600	6	442	62	33.3
6020RS-2R-0.0C	640	963	549.5	543.5	505	424	620	6	462	62	35.3
6022RS-2R-0.0C	660	983	569.5	563.5	525	444	640	6	482	62	37.3
6024RS-2R-0.0C	680	1003	589.5	583.5	545	464	660	6	502	62	39.3
6026RS-2R-0.0C	700	1023	609.5	603.5	565	484	680	6	522	62	41.3
6028RS-2R-0.0C	720	1043	629.5	623.5	585	504	700	6	542	62	43.3
6030RS-2R-0.0C	740	1063	649.5	643.5	605	524	720	6	562	62	45.3
6032RS-2R-0.0C	760	1083	669.5	663.5	625	544	740	6	582	62	47.3
6034RS-2R-0.0C	780	1103	689.5	683.5	645	564	760	6	602	62	49.3
6036RS-2R-0.0C	800	1123	709.5	703.5	665	584	780	6	622	62	51.3
6038RS-2R-0.0C	820	1143	729.5	723.5	685	604	800	6	642	62	53.3
6040RS-2R-0.0C	840	1163	749.5	743.5	705	624	820	6	662	62	55.3
6042RS-2R-0.0C	860	1183	769.5	763.5	725	644	840	6	682	62	57.3
6044RS-2R-0.0C	880	1203	789.5	783.5	745	664	860	6	702	62	59.3
6046RS-2R-0.0C	900	1223	809.5	803.5	765	684	880	6	722	62	61.3
6048RS-2R-0.0C	920	1243	829.5	823.5	785	704	900	6	742	62	63.3
6050RS-2R-0.0C	940	1263	849.5	843.5	805	724	920	6	762	62	65.3
6052RS-2R-0.0C	960	1283	869.5	863.5	825	744	940	6	782	62	67.3
6054RS-2R-0.0C	980	1303	889.5	883.5	845	764	960	6	802	62	69.3
6056RS-2R-0.0C	1000	1323	909.5	903.5	865	784	980	6	822	62	71.3
6058RS-2R-0.0C	1020	1343	929.5	923.5	885	804	1000	6	842	62	73.3
6060RS-2R-0.0C	1040	1363	949.5	943.5	905	824	1020	6	862	62	75.3
6062RS-2R-0.0C	1060	1383	969.5	963.5	925	844	1040	6	882	62	77.3
6064RS-2R-0.0C	1080	1403	989.5	983.5	945	864	1060	6	902	62	79.3
6066RS-2R-0.0C	1100	1423	1009.5	1003.5	965	884	1080	6	922	62	81.3

Da = D + 0.05 mm (excess D on Da not specified)

La = 0 for a standard (floating) fit, bearing inner race on shaft