

ULKOHAMMASTETTU KÄÄNTÖKEHÄ

Ulkoisella hammastuksella

E.1200.20.00.B

Kääntökehät ulkohamastus E.1200.20.00.B



- Ulkoisella hammastuksella
- Käyttölämpötila -20°C - +70°C
- Vaatii säännöllisen voitelun




TUOTEKUVAUS

Raskaisiin kuormituksiin sopiva kääntökehä ulkoisella hammastuksella. Käyttökohteita esim henkilönostimet, kaivinkoneet, nosturit ja kuljettimet.

TEKNISET TIEDOT

Kehän hammastus m	8
Kehän hammastus P	1184 mm
Kehän hammastus z	148 n°
Kiinnistysreikä La	1135 mm
Kiinnistysreikä Li	1048 mm
Kiinnistysreikä na	44 n°
Kiinnistysreikä ni	48 mm
Mitta C	1092,5 mm
Mitta Da	1198,1 mm
Mitta Di	1022 mm
Mitta U	1095,5 mm
Paino	91 kg
Vääntömomentti Fz max.	39,6 kN

[illegible]

Bearing Type	Dimensions				Fitting Holes				Gear Teeth				Form Factors		Mass
	D ₁	D ₂	C	D ₃	D ₁	D ₂	F ₁	F ₂	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	F ₁	F ₂	
1 E 505-20.0B.0	523.5	415.5	415.5	342	455	20	368	24	498	5	90	17.8	24.9	32	
2 E 506-20.0B.0	563.5	545.5	545.5	472	585	28	448	32	630	6	105	21.2	29.7	43	
3 E 736-20.0B.0	742.5	645.5	645.5	572	665	32	598	36	732	6	125	21.2	29.7	52	
4 E 856-20.0B.0	831.5	765.5	765.5	672	795	36	640	40	828	6	138	21.2	29.7	59	
5 E 956-20.0B.0	930.5	845.5	845.5	772	865	36	740	40	936	8	117	28.2	39.6	71	
6 E 1056-20.0B.0	1060.5	965.5	965.5	872	985	40	848	44	1032	8	129	28.2	39.6	77	
7 E 1156-20.0B.0	1160.5	1065.5	1065.5	972	1085	44	948	48	1128	8	142	28.2	39.6	83	