

BE -SARJAN VAIHTEELLISET KÄÄNTÖKEHÄT

Integroidulla vaihteella

BE130-Z1-RM

Kääntökehä vaihteella BE130-Z1-RM



- Integroitu vaihde
- IP65-luokitus
- HNBR huulitiivisteet kehässä, kestää UV-valoa
- Maksimi kierrosnopeus, 1 rpm

TUOTEKUVAUS

Kääntökehä integroidulla vaihteella. BE-sarjan kehät ovat pienellä välilyksellä. Niiden suljettu kehä hankaavalla tiivisteellä takaa IP65-luokituksen.

Käyttökohteina esimerkiksi nostolaitteet, joissa on pyöritys, henkilönostimet, kourat, trailerit, nosturit, antennit ja trukit.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	12 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	8,7 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	7,6 kN
Jarrullinen	Kyllä
Max. vääntömomentti	800
Nimellisvääntö	400
Paino	10,27 kg
Pitomomentti	950 kNm
Staattinen aksiaalikuorma	27 kN
Staattinen radiaalikuorma	15 kN
Takaiskun vällys	max 0,34°
Tehokkuus	30 %
Välityssuhde	62-1
Ylitysmomentti	1,6 kNm