OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

# BE -SARJAN VAIHTEELLISET KÄÄNTÖKEHÄT

Integroidulla vaihteella

BE130-Z1-RM
Kääntökehä vaihteella BE130-Z1-RM



- Intergroitu vaihde
- IP65-luokitus
- HNBR huulitiivisteet kehässä, kestää UV-valoa
- Maksimi kierrosnopeus, 1 rpm

### TUOTEKUVAUS

Kääntökehä integroidulla vaihteella. BE-sarjan kehät ovat pienellä välyksellä. Niiden suljettu kehä hankaavalla tiivisteellä takaa IP65-luokituksen.

Käyttökohteina esimerkiksi nostolaitteet, joissa on pyöritys, henkilönostimet, kourat, trailerit, nosturit, antennit ja trukit.

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Akselin halkaisija** | 12 mm |
| **Dynaaminen aksiaalikuorma** | 87 kN |
| **Dynaaminen radiaalikuorma** | 76 kN |
| **Jarrullinen** | Kyllä |
| **Max. vääntömomentti** | 800 |
| **Nimellisvääntö** | 400 |
| **Paino** | 1027 kg |
| **Pitomomentti** | 950 kNm |
| **Staattinen aksiaalikuorma** | 27 kN |
| **Staattinen radiaalikuorma** | 15 kN |
| **Takaiskun välys** | max 0,34º |
| **Tehokkuus** | 30 % |
| **Välityssuhde** | 62-1 |
| **Ylitysmomentti** | 16 kNm |