

BE -SARJAN VAIHTEELLISET KÄÄNTÖKEHÄT

Integroidulla vaihteella

BE700-Z1

Kääntökehä vaihteella BE700-Z1

- Integroitu vaihde
- IP65-luokitus
- HNBR huulitiivisteet kehässä, kestää UV-valoa
- Maksimi kierrosnopeus, 1 rpm



TUOTEKUVAUS

Kääntökehä integroidulla vaihteella. BE-sarjan kehät ovat pienellä väläyksellä. Niiden suljettu kehä hankaavalla tiivisteellä takaa IP65-luokituksen.

Käyttökohteina esimerkiksi nostolaitteet, joissa on pyöritys, henkilönostimet, kourat, trailerit, nosturit, antennit ja trukit.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	32 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	327 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	280 kN
Jarrullinen	Kyllä
Max. vääntömomentti	42824
Nimellisvääntö	42824
Paino	170,51 kg
Pitomomentti	75 kNm
Staatinen aksiaalikuorma	2364 kN
Staatinen radiaalikuorma	883 kN
Takaiskun vällys	max 0,17°
Tehokkuus	40 %
Välityssuhde	102-1
Ylitysmomentti	325 kNm

