

LBE -SARJAN VAIHTEELLISET ALUMIINKUORISET KÄÄNTÖKEHÄT

Alumiinikuorella

LBE236-Z1

Kääntökehä vaihteella, alumiinikuori



- Alumiinikuori
- IP65-luokitus
- HNBR huulitiiviste kehässä, kestää UV-valon
- Maksimi kierrosnopeus 1 rpm

TUOTEKUVAUS

LBE-sarja on kevyempi versio BE-sarjasta. Alumiinikuori vähentää kokonaispainoa huomattavasti. Sopivia käyttökohteita ovat esimerkiksi nostolaitteet, joissa on pyöritys sekä erilaiset henkilönostimet ja robotit.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	25 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	83 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	83 kN
Jarrullinen	Kyllä
Max. vääntömomentti	6500
Nimellisvääntö	3380
Paino	22,58 kg
Pitomomentti	25 kNm
Staattinen aksiaalikuorma	290 kN
Staattinen radiaalikuorma	94 kN
Takaiskun vällys	max 0,15°
Tehokkuus	40 %
Välityssuhde	44-1
Ylitysmomentti	11,2 kNm