

## GE -SARJAN VAIHTEELLISET KÄÄNTÖKEHÄT

Integroidulla vaihteella

GE236-Z0  
GE236-Z0 käänntökehä

- Integroitu vaihde
- IP65-luokitus
- HNBR huulitiivisteet kehässä, kestää UV-valoa
- Maksimi kierrosnopeus 3 rpm



### TUOTEKUVAUS

Korkean tarkkuuden ja pienen takaiskun omaava pyörimisvaihde teollisuuskäyttöön. Täysin suljettu huulitiivisteillä, mikä takaa IP65-luokituksen järjestelmälle. Pyöreät hammastukset kehällä ja suora ruuvisyöttö tarjoavat sujuvamman pyörimisliikkeen, mutta vähentävät maksimaalista sallittua vääntömomenttia. Maksimi nopeus 3 rpm.

### TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	25 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	155 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	66 kN
Max. vääntömomentti	3280
Nimellisvääntö	2520
Paino	29,8 kg
Staattinen aksiaalikuorma	366 kN
Staattinen radiaalikuorma	156 kN
Takaiskun vällys	<0,17°
Ylitysmomentti	13 kNm



