

## OM-HYDRAULIMOOTTORIT

OM32-C-P  
Hydraulimoottori Fluks



- Raskaille kuormille ja hitaille pyörimisnopeuksille
- Voidaan kytkeä sarjaan
- Moottoreissa on hydraulinen ylivuoto- ja tyhjennysjärjestelmä
- Vastaavat mitat kuin Danfoss



### TUOTEKUVAUS

TGB Groupin hydraulimoottorit on suunniteltu tuottamaan tasaista vääntömomenttia, pehmeää pyörimisliikettä ja korkeaa mekaanista hyötysuhdetta vaativissakin käyttötilanteissa. Ne on tehty kestäväksi kovaa käyttöä ja tarjoamaan tarkkaa hallintaa, mikä takaa luotettavan suorituskyvyn mobiilikoneissa, nostolaitteissa ja teollisissa sovelluksissa, joissa tarvitaan voimakasta hydraulista tehoa.

Laaja valikoima FLUKS®-hydraulimoottoreita on 100-prosenttisesti yhteensopiva Danfossin mallien kanssa, teholuokissa 2,7–60 hv. Tämä yhteensopivuus mahdollistaa vaivattoman vaihtoprosessin ja tekee FLUKS®-moottoreista erinomaisen vaihtoehdon kaikille, jotka etsivät Danfoss-yhteensopivaa hydraulimoottoriratkaisua.

FLUKS®-orbitaalimoottorit ovat rakenteeltaan vankkoja ja kompakteja, ja niissä on erinomainen akselin radiaalinen ja aksiaalinen kuormankesto. Kestävä rakenne varmistaa pitkäikäisyyden, korkean suorituskyvyn ja toimintavarmuuden vaativissa käyttöympäristöissä. Näiden ominaisuuksien ansiosta ne soveltuvat hyvin esimerkiksi rakennuskoneisiin, kaivoslaitteisiin ja maatalousjärjestelmiin.

Kaikissa FLUKS®-moottoreissa on hydraulinen ylivuoto- ja tyhjennysjärjestelmä, ja ne voidaan kytkeä sarjaan muiden moottoreiden kanssa, mikä tarjoaa joustavuutta ja tehokkuutta monimutkaisissa hydraulijärjestelmissä.

### TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	18 mm
Paino	2,2 kg