

LIF SUORA LIITIN

Metalliliitin

5801.310.012

LIF-M AD10 M12x1,5 suora liitin



- Niklattua messinkiä
- Integroitu pääteholkki
- Tärinän kestävä liitos



TUOTEKUVAUS

LIF kierrelliitin on tarkoitettu metallisten suojaletkujen kiinnittämiseen esim. koteloon tai jatkoliitosten tekoon. LIF koostuu kahdesta osasta: kierreosasta ja pääteholkista. Pääteholkki suojaa ja peittää suojaletkun pään joka usein jää epätasaiseksi tai teräväksi letkun katkaisun jälkeen.

Saatavana myös PG-versiona sekä pienempinä pakkauskokoina.

Käyttökohteet

- Koneenrakennukseen ja teollisuusasennuksiin
- Yhteensopiva Flexa SPR-AS suojaletkun kanssa

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	10
Kierre	M12x1,5
Pakkauskoko	50 kpl
IP-luokka	IP40
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	250 °C
Paino kg / 100 ± 10%	1,55

Materiaali

Nikkelöity messinki

Avainväli

15 mm

