

## LIF SUORA LIITIN

Metalliliitin

5801.310.012

LIF-M AD10 M12x1,5 suora liitin



- Niklattua messinkiä
- Integroitu pääteholkki
- Tärinän kestävä liitos

### TUOTEKUVAUS

LIF kierreltiin on tarkoitettu metallisten suojaletkujen kiinnittämiseen esim. koteloon tai jatkoletosteen tekoon. LIF koostuu kahdesta osasta: kierreosasta ja pääteholkkista. Pääteholkki suojaa ja peittää suojaletkun pään joka usein jää epätasaiseksi tai teräväksi letkun katkaisun jälkeen.

Saatavana myös PG-versiona sekä pienempinä pakkauskokoina.

### Käyttökohteet

- Koneenrakennukseen ja teollisuusasennuksiin
- Yhteensopiva Flexa SPR-AS suojaletkun kanssa

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Letkun mitat AD      | 10                  |
| Kierre               | M12x1,5             |
| Pakkauskoko          | 50 kpl              |
| IP-luokka            | IP40                |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C              |
| Max. käyttölämpötila | 250 °C              |
| Paino kg / 100 ± 10% | 1,55                |
| Materiaali           | Nikkelöity messinki |
| Avainväli            | 15 mm               |

