

USK-M LIITIN

Muoviliitin

5020.330.012

USK-M AD14 M12 suora liitin harmaa



- Metrinen ja PG-kierre
- AIRflex® - KUW, -K letkuille ja -GRS letkuille.
- IP 54

TUOTEKUVAUS




USK muoviliitin on valmistettu polypropyleenistä. Liitin on värähtelyn- ja jännityksenkestävä.

* NEMKO-hyväksyntä

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Halkaisija | 14 mm |
| Kierre | M12x1,5 met. EN 60423 |
| Pakkauskoko | 50 kpl |
| IP-luokka | IP54 |
| Hyväksynät | CSA 22.2, UL |
| Väri | Harmaa |
| Min. käyttölämpötila | -10 °C |
| Max. käyttölämpötila | 110 °C |
| Paino kg / 100 ± 10% | 0,66 |
| Materiaali | Polypropyleeni |
| Tyyppi | USK-M |
| Soveltuu | AIRFLEX KUW-PU-AS, AIRFLEX KUW-PVZ-AS |



USK-M


| IP54-65 | Ø | l mm | B mm | C mm | D mm |
|--------------|----|------|------|------|------|
| 5020.330.012 | 14 | 8,0 | 25,0 | 12,0 | 43,0 |
| 5020.330.016 | 17 | 11,0 | 30,0 | 12,0 | 43,0 |
| 5020.330.020 | 21 | 15,0 | 35,0 | 13,0 | 44,0 |
| 5020.330.025 | 27 | 20,0 | 44,0 | 13,0 | 50,0 |
| 5020.330.032 | 36 | 27,0 | 54,0 | 15,0 | 51,0 |
| 5020.330.040 | 45 | 35,0 | 63,0 | 15,0 | 51,0 |
| 5020.330.050 | 56 | 44,5 | 77,0 | 16,0 | 58,0 |
| 5020.330.063 | 56 | 44,5 | 77,0 | 16,0 | 58,0 |

USK-P

| IP54-65 | Ø | l mm | B mm | C mm | D mm |
|---------------|----|------|------|------|------|
| 5020.130.009* | 14 | 9,0 | 25,0 | 10,0 | 41,0 |
| 5020.130.011* | 17 | 11,0 | 30,0 | 10,0 | 41,0 |
| 5020.130.013 | 19 | 13,0 | 32,0 | 10,0 | 41,0 |
| 5020.130.016* | 21 | 14,5 | 35,0 | 11,0 | 42,0 |
| 5020.130.021 | 27 | 19,5 | 44,0 | 11,0 | 48,0 |
| 5020.130.029 | 36 | 27,0 | 54,0 | 12,0 | 48,0 |
| 5020.130.036 | 45 | 36,0 | 63,0 | 12,0 | 48,0 |
| 5020.130.048 | 56 | 46,0 | 77,0 | 15,0 | 57,0 |

USK-M

| IP54-65 | Ø | l mm | B mm | C mm | D mm |
|--------------|----|------|------|------|------|
| 5020.330.012 | 14 | 8,0 | 25,0 | 12,0 | 43,0 |
| 5020.330.016 | 17 | 11,0 | 30,0 | 12,0 | 43,0 |
| 5020.330.020 | 21 | 15,0 | 35,0 | 13,0 | 44,0 |
| 5020.330.025 | 27 | 20,0 | 44,0 | 13,0 | 50,0 |
| 5020.330.032 | 36 | 27,0 | 54,0 | 15,0 | 51,0 |
| 5020.330.040 | 45 | 35,0 | 63,0 | 15,0 | 51,0 |
| 5020.330.050 | 56 | 44,5 | 77,0 | 16,0 | 58,0 |
| 5020.330.063 | 56 | 44,5 | 77,0 | 16,0 | 58,0 |



USK-P

| IP54-65 | Ø | l mm | B mm | C mm | D mm |
|---------------|----|------|------|------|------|
| 5020.130.009* | 14 | 9,0 | 25,0 | 10,0 | 41,0 |
| 5020.130.011* | 17 | 11,0 | 30,0 | 10,0 | 41,0 |
| 5020.130.013 | 19 | 13,0 | 32,0 | 10,0 | 41,0 |
| 5020.130.016* | 21 | 14,5 | 35,0 | 11,0 | 42,0 |
| 5020.130.021 | 27 | 19,5 | 44,0 | 11,0 | 48,0 |
| 5020.130.029 | 36 | 27,0 | 54,0 | 12,0 | 48,0 |
| 5020.130.036 | 45 | 36,0 | 63,0 | 12,0 | 48,0 |
| 5020.130.048 | 56 | 46,0 | 77,0 | 15,0 | 57,0 |