




## RQY Y-HAAROITUS, TPE

FLEXAquick-sarja

5020.033.208

RQY 2x21,2/1x28,5 Y-haara

- IP66
- Lämpötila-alue -40°C... +120°C
- Valmistettu TPE-materiaalista





### TUOTEKUVAUS

RQY Y-haaroitin on helppokäyttöinen. Saatavana myös harmaan värisenä.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Letkun mitat AD2     | 2x21,2+1x28,5 |
| Pakkauskoko          | 10 kpl        |
| IP-luokka            | IP66          |
| Väri                 | Musta         |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C        |
| Max. käyttölämpötila | 120 °C        |
| Paino kg / 100 ± 10% | 3,5           |
| Materiaali           | Termomuovi    |



| Grey         | Black        | AD2/AD1         | Ø11  | Ø12  | ØB1  | ØB2  | D    | C    | F |
|--------------|--------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|---|
| 5020.033.005 | 5020.033.205 | 3x10.0          | 9.5  | 9.5  | 17.5 | 17.5 | 54.5 | 36.5 | 4 |
| 5020.033.006 | 5020.033.206 | 1x21.2 + 2x15.8 | 18.0 | 14.0 | 29.5 | 25.0 | 75.0 | 52.0 | 4 |
| 5020.033.007 | 5020.033.207 | 3x21.2          | 18.0 | 18.0 | 29.5 | 29.5 | 82.5 | 62.5 | 4 |
| 5020.033.008 | 5020.033.208 | 2x21.21x28.5    | 25.5 | 18.0 | 36.5 | 29.5 | 88.0 | 60.5 | 4 |
| 5020.033.009 | 5020.033.209 | 1x34.5 + 2x28.5 | 31.5 | 25.5 | 42.5 | 36.5 | 86.0 | 77.0 | 4 |

| Grey         | Black        | AD2/AD1         | Ø11  | Ø12  | ØB1  | ØB2  | D    | C    | F |
|--------------|--------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|---|
| 5020.033.005 | 5020.033.205 | 3x10.0          | 9.5  | 9.5  | 17.5 | 17.5 | 54.5 | 36.5 | 4 |
| 5020.033.006 | 5020.033.206 | 1x21.2 + 2x15.8 | 18.0 | 14.0 | 29.5 | 25.0 | 75.0 | 52.0 | 4 |
| 5020.033.007 | 5020.033.207 | 3x21.2          | 18.0 | 18.0 | 29.5 | 29.5 | 82.5 | 62.5 | 4 |
| 5020.033.008 | 5020.033.208 | 2x21.21x28.5    | 25.5 | 18.0 | 36.5 | 29.5 | 88.0 | 60.5 | 4 |
| 5020.033.009 | 5020.033.209 | 1x34.5 + 2x28.5 | 31.5 | 25.5 | 42.5 | 36.5 | 86.0 | 77.0 | 4 |