

## RQE PÄÄTYTULPPA

FLEXAquick-sarja

5030.012.211

RQE AD15,8 päätytulppa musta

- Valmistettu TPE-materiaalista
- Lämpötila-alue -40 °C...+120 °C
- Helppo asennus





### TUOTEKUVAUS

RQE päätytulppa on valmistettu TPE materiaalista. Saatavana myös harmaan värisenä.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Letkun mitat AD      | 15,8       |
| Pakkauskoko          | 50 kpl     |
| Väri                 | Musta      |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C     |
| Max. käyttölämpötila | 120 °C     |
| Paino kg / 100 ± 10% | 0,32       |
| Materiaali           | Termomuovi |



|              |              | AD   | D    |
|--------------|--------------|------|------|
| Grey         | Black        |      |      |
| 5030.012.007 | 5030.012.207 | 10,0 | 29,0 |
| 5030.013.009 | 5030.012.209 | 13,0 | 32,5 |
| 5030.012.011 | 5030.012.211 | 15,8 | 36,5 |
| 5030.012.013 | 5030.012.213 | 18,5 | 37,5 |
| 5030.012.016 | 5030.012.216 | 21,2 | 37,5 |
| 5030.012.021 | 5030.012.221 | 28,5 | 40,2 |
| 5030.012.029 | 5030.012.229 | 34,5 | 44,2 |
| 5030.012.036 | 5030.012.236 | 42,5 | 46,0 |

|              |              | AD   | D    |
|--------------|--------------|------|------|
| Grey         | Black        |      |      |
| 5030.012.007 | 5030.012.207 | 10,0 | 29,0 |
| 5030.013.009 | 5030.012.209 | 13,0 | 32,5 |
| 5030.012.011 | 5030.012.211 | 15,8 | 36,5 |
| 5030.012.013 | 5030.012.213 | 18,5 | 37,5 |
| 5030.012.016 | 5030.012.216 | 21,2 | 37,5 |
| 5030.012.021 | 5030.012.221 | 28,5 | 40,2 |
| 5030.012.029 | 5030.012.229 | 34,5 | 44,2 |
| 5030.012.036 | 5030.012.236 | 42,5 | 46,0 |