


LI-M/LI-P SUORA LIITIN

Metalliliitin

5010.012.050

LI-M AD56 M50x1,5 liitin

- Niklattua messinkiä
- Pyörivä pääteholkki muovivaipallisille teräsletkuille
- Soveltuu esim. SPR-PVC-AS letkulle



TUOTEKUVAUS

Asennusesimerkki SPR-PVC-AS suojaletkuun






LI-liittimet ovat niklattua messinkiä. Liittimen tiiveysluokka on IP 40 se on värähtelynkestävä.
Saatavana myös pienempinä pakkauskokoina.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	56
Kierre	M50
Pakkauskoko	10 kpl
IP-luokka	IP40
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	250 °C
Paino kg / 100 ± 10%	25,6

Materiaali	Nikkelöity messinki
Tyyppi	LI-M
Soveltuu	SPR-AS, SPR-PU-AS, SPR-PVC-AS



LI-M IP40					
	mm	B mm	C mm	D mm	SW mm
5010.012.016	12,0	25,0	10,0	33,0	23
5010.012.020	15,5	29,0	10,0	35,0	27
5010.012.025	20,5	37,0	11,0	36,0	34
5010.012.032	27,5	46,0	13,0	43,0	43
5010.012.040	35,0	62,0	13,0	43,0	54
5010.012.050	45,0	76,0	14,0	44,0	66