

## USK-M LIITIN

Muoviliitin

5020.130.009\*

USK-P AD14 PG9 suora liitin harmaa

- Metrinen ja PG-kierre
- AIRflex® - KUW, -K letkuille ja -GRS letkuille.
- IP 54



### TUOTEKUVAUS




USK muoviliitin on valmistettu polypropyleenistä. Liitin on värähtelyn- ja jännityksenkestävä.

\* NEMKO-hyväksyntä

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Halkaisija           | 14 mm                                 |
| Kierre               | PG 9                                  |
| Pakkauskoko          | 50 kpl                                |
| IP-luokka            | IP54                                  |
| Hyväksynnät          | CSA 22.2, UL                          |
| Väri                 | Harmaa                                |
| Min. käyttölämpötila | -10 °C                                |
| Max. käyttölämpötila | 110 °C                                |
| Paino kg / 100 ± 10% | 0,64                                  |
| Materiaali           | Polypropyleeni                        |
| Tyyppi               | USK-P                                 |
| Soveltuu             | AIRFLEX KUW-PU-AS, AIRFLEX KUW-PVZ-AS |



#### USK-M


| IP54-65      | Ø  | l<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm |
|--------------|----|---------|---------|---------|---------|
| 5020.330.012 | 14 | 8,0     | 25,0    | 12,0    | 43,0    |
| 5020.330.016 | 17 | 11,0    | 30,0    | 12,0    | 43,0    |
| 5020.330.020 | 21 | 15,0    | 35,0    | 13,0    | 44,0    |
| 5020.330.025 | 27 | 20,0    | 44,0    | 13,0    | 50,0    |
| 5020.330.032 | 36 | 27,0    | 54,0    | 15,0    | 51,0    |
| 5020.330.040 | 45 | 35,0    | 63,0    | 15,0    | 51,0    |
| 5020.330.050 | 56 | 44,5    | 77,0    | 16,0    | 58,0    |
| 5020.330.063 | 56 | 44,5    | 77,0    | 16,0    | 58,0    |

#### USK-P

| IP54-65       | Ø  | l<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm |
|---------------|----|---------|---------|---------|---------|
| 5020.130.009* | 14 | 9,0     | 25,0    | 10,0    | 41,0    |
| 5020.130.011* | 17 | 11,0    | 30,0    | 10,0    | 41,0    |
| 5020.130.013  | 19 | 13,0    | 32,0    | 10,0    | 41,0    |
| 5020.130.016* | 21 | 14,5    | 35,0    | 11,0    | 42,0    |
| 5020.130.021  | 27 | 19,5    | 44,0    | 11,0    | 48,0    |
| 5020.130.029  | 36 | 27,0    | 54,0    | 12,0    | 48,0    |
| 5020.130.036  | 45 | 36,0    | 63,0    | 12,0    | 48,0    |
| 5020.130.048  | 56 | 46,0    | 77,0    | 15,0    | 57,0    |

#### USK-M

| IP54-65      | Ø  | l<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm |
|--------------|----|---------|---------|---------|---------|
| 5020.330.012 | 14 | 8,0     | 25,0    | 12,0    | 43,0    |
| 5020.330.016 | 17 | 11,0    | 30,0    | 12,0    | 43,0    |
| 5020.330.020 | 21 | 15,0    | 35,0    | 13,0    | 44,0    |
| 5020.330.025 | 27 | 20,0    | 44,0    | 13,0    | 50,0    |
| 5020.330.032 | 36 | 27,0    | 54,0    | 15,0    | 51,0    |
| 5020.330.040 | 45 | 35,0    | 63,0    | 15,0    | 51,0    |
| 5020.330.050 | 56 | 44,5    | 77,0    | 16,0    | 58,0    |
| 5020.330.063 | 56 | 44,5    | 77,0    | 16,0    | 58,0    |



#### USK-P

| IP54-65       | Ø  | l<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm |
|---------------|----|---------|---------|---------|---------|
| 5020.130.009* | 14 | 9,0     | 25,0    | 10,0    | 41,0    |
| 5020.130.011* | 17 | 11,0    | 30,0    | 10,0    | 41,0    |
| 5020.130.013  | 19 | 13,0    | 32,0    | 10,0    | 41,0    |
| 5020.130.016* | 21 | 14,5    | 35,0    | 11,0    | 42,0    |
| 5020.130.021  | 27 | 19,5    | 44,0    | 11,0    | 48,0    |
| 5020.130.029  | 36 | 27,0    | 54,0    | 12,0    | 48,0    |
| 5020.130.036  | 45 | 36,0    | 63,0    | 12,0    | 48,0    |
| 5020.130.048  | 56 | 46,0    | 77,0    | 15,0    | 57,0    |