


## USK-M LIITIN

Muoviliitin

5020.130.029

USK-P AD36 PG29 suora liitin harmaa



- Metrinen ja PG-kierre
- AIRflex® - KUW, -K letkuille ja -GRS letkuille.
- IP 54



### TUOTEKUVAUS




USK muoviliitin on valmistettu polypropyleenistä. Liitin on värähtelyn- ja jännityksenkestävä.

\* NEMKO-hyväksyntä

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Halkaisija           | 36 mm                                 |
| Kierre               | PG 29                                 |
| Pakkauskoko          | 25 kpl                                |
| IP-luokka            | IP54                                  |
| Hyväksynnät          | CSA 22.2, UL                          |
| Väri                 | Harmaa                                |
| Min. käyttölämpötila | -10 °C                                |
| Max. käyttölämpötila | 110 °C                                |
| Paino kg / 100 ± 10% | 3,12                                  |
| Materiaali           | Polypropyleeni                        |
| Tyyppi               | USK-P                                 |
| Soveltuu             | AIRFLEX KUW-PU-AS, AIRFLEX KUW-PVZ-AS |



#### USK-M


| IP54-65      | Ø  | l    | B    | C    | D    |
|--------------|----|------|------|------|------|
|              | mm | mm   | mm   | mm   | mm   |
| 5020.330.012 | 14 | 8,0  | 25,0 | 12,0 | 43,0 |
| 5020.330.016 | 17 | 11,0 | 30,0 | 12,0 | 43,0 |
| 5020.330.020 | 21 | 15,0 | 35,0 | 13,0 | 44,0 |
| 5020.330.025 | 27 | 20,0 | 44,0 | 13,0 | 50,0 |
| 5020.330.032 | 36 | 27,0 | 54,0 | 15,0 | 51,0 |
| 5020.330.040 | 45 | 35,0 | 63,0 | 15,0 | 51,0 |
| 5020.330.050 | 56 | 44,5 | 77,0 | 16,0 | 58,0 |
| 5020.330.063 | 56 | 44,5 | 77,0 | 16,0 | 58,0 |

#### USK-P

| IP54-65       | Ø  | l    | B    | C    | D    |
|---------------|----|------|------|------|------|
|               | mm | mm   | mm   | mm   | mm   |
| 5020.130.009* | 14 | 9,0  | 25,0 | 10,0 | 41,0 |
| 5020.130.011* | 17 | 11,0 | 30,0 | 10,0 | 41,0 |
| 5020.130.013  | 19 | 13,0 | 32,0 | 10,0 | 41,0 |
| 5020.130.016* | 21 | 14,5 | 35,0 | 11,0 | 42,0 |
| 5020.130.021  | 27 | 19,5 | 44,0 | 11,0 | 48,0 |
| 5020.130.029  | 36 | 27,0 | 54,0 | 12,0 | 48,0 |
| 5020.130.036  | 45 | 36,0 | 63,0 | 12,0 | 48,0 |
| 5020.130.048  | 56 | 46,0 | 77,0 | 15,0 | 57,0 |

#### USK-M

| IP54-65      | Ø  | l    | B    | C    | D    |
|--------------|----|------|------|------|------|
|              | mm | mm   | mm   | mm   | mm   |
| 5020.330.012 | 14 | 8,0  | 25,0 | 12,0 | 43,0 |
| 5020.330.016 | 17 | 11,0 | 30,0 | 12,0 | 43,0 |
| 5020.330.020 | 21 | 15,0 | 35,0 | 13,0 | 44,0 |
| 5020.330.025 | 27 | 20,0 | 44,0 | 13,0 | 50,0 |
| 5020.330.032 | 36 | 27,0 | 54,0 | 15,0 | 51,0 |
| 5020.330.040 | 45 | 35,0 | 63,0 | 15,0 | 51,0 |
| 5020.330.050 | 56 | 44,5 | 77,0 | 16,0 | 58,0 |
| 5020.330.063 | 56 | 44,5 | 77,0 | 16,0 | 58,0 |



#### USK-P

| IP54-65       | Ø  | l    | B    | C    | D    |
|---------------|----|------|------|------|------|
|               | mm | mm   | mm   | mm   | mm   |
| 5020.130.009* | 14 | 9,0  | 25,0 | 10,0 | 41,0 |
| 5020.130.011* | 17 | 11,0 | 30,0 | 10,0 | 41,0 |
| 5020.130.013  | 19 | 13,0 | 32,0 | 10,0 | 41,0 |
| 5020.130.016* | 21 | 14,5 | 35,0 | 11,0 | 42,0 |
| 5020.130.021  | 27 | 19,5 | 44,0 | 11,0 | 48,0 |
| 5020.130.029  | 36 | 27,0 | 54,0 | 12,0 | 48,0 |
| 5020.130.036  | 45 | 36,0 | 63,0 | 12,0 | 48,0 |
| 5020.130.048  | 56 | 46,0 | 77,0 | 15,0 | 57,0 |