

USK-M LIITIN

Muoviliitin

5020.130.048

USK-P AD56 PG48 suora liitin harmaa

- Metrinen ja PG-kierre
- AIRflex® - KUW, -K letkuille ja -GRS letkuille.
- IP 54



TUOTEKUVAUS




USK muoviliitin on valmistettu polypropyleenistä. Liitin on värähtelyn- ja jännityksenkestävä.

* NEMKO-hyväksyntä

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Halkaisija	56 mm
Kierre	PG 48
Pakkauskoko	10 kpl
IP-luokka	IP54
Hyväksynnät	CSA 22.2, UL
Väri	Harmaa
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Max. käyttölämpötila	110 °C
Paino kg / 100 ± 10%	6,6
Materiaali	Polypropyleeni
Tyyppi	USK-P
Soveltuu	AIRFLEX KUW-PU-AS, AIRFLEX KUW-PVZ-AS



USK-M


IP54-65	Ø	l	B	C	D
	mm	mm	mm	mm	mm
5020.330.012	14	8,0	25,0	12,0	43,0
5020.330.016	17	11,0	30,0	12,0	43,0
5020.330.020	21	15,0	35,0	13,0	44,0
5020.330.025	27	20,0	44,0	13,0	50,0
5020.330.032	36	27,0	54,0	15,0	51,0
5020.330.040	45	35,0	63,0	15,0	51,0
5020.330.050	56	44,5	77,0	16,0	58,0
5020.330.063	56	44,5	77,0	16,0	58,0

USK-P

IP54-65	Ø	l	B	C	D
	mm	mm	mm	mm	mm
5020.130.009*	14	9,0	25,0	10,0	41,0
5020.130.011*	17	11,0	30,0	10,0	41,0
5020.130.013	19	13,0	32,0	10,0	41,0
5020.130.016*	21	14,5	35,0	11,0	42,0
5020.130.021	27	19,5	44,0	11,0	48,0
5020.130.029	36	27,0	54,0	12,0	48,0
5020.130.036	45	36,0	63,0	12,0	48,0
5020.130.048	56	46,0	77,0	15,0	57,0

USK-M

IP54-65	Ø	l	B	C	D
	mm	mm	mm	mm	mm
5020.330.012	14	8,0	25,0	12,0	43,0
5020.330.016	17	11,0	30,0	12,0	43,0
5020.330.020	21	15,0	35,0	13,0	44,0
5020.330.025	27	20,0	44,0	13,0	50,0
5020.330.032	36	27,0	54,0	15,0	51,0
5020.330.040	45	35,0	63,0	15,0	51,0
5020.330.050	56	44,5	77,0	16,0	58,0
5020.330.063	56	44,5	77,0	16,0	58,0



USK-P

IP54-65	Ø	l	B	C	D
	mm	mm	mm	mm	mm
5020.130.009*	14	9,0	25,0	10,0	41,0
5020.130.011*	17	11,0	30,0	10,0	41,0
5020.130.013	19	13,0	32,0	10,0	41,0
5020.130.016*	21	14,5	35,0	11,0	42,0
5020.130.021	27	19,5	44,0	11,0	48,0
5020.130.029	36	27,0	54,0	12,0	48,0
5020.130.036	45	36,0	63,0	12,0	48,0
5020.130.048	56	46,0	77,0	15,0	57,0