

US-M/US-P SUORA LIITIN

Metalliliitin

5010.128.009

US-P AD14 PG9 suora liitin



- Niklattua messinkiä
- Vesi- ja pölytiivis
- Metriset tai PG-kierreet
- IP 40...IP65



TUOTEKUVAUS

Flexan US-M ja US-P liittimet ovat valmistettu niklatusta messingistä. Tiiviste on valmistettu TPE:stä tai PTFE:stä. O-renkaan materiaalina on NBR ja pääteholkki on messinkiä.

Saatavana myös pienempinä pakkauskokoina.

Asennusesimerkki SPR-PA suojaletkuun




TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Halkaisija	14 mm
Kierre	PG 9 DIN 40430
Pakkauskoko	50 kpl
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	125 °C
Paino kg / 100 ± 10%	2,3

Materiaali	Nikkelöity messinki
Tyyppi	US-P
Soveltuu	SPR-PU-AS, SPR-PVC-AS



US-M, Tili SPR-PVS-AS + SPR-PU-AS

	Ø	l	B	C	D	SW	SW
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5010.328.010	10	6,0	19,0	10,0	31,0	15	17
5010.328.012	14	8,5	23,0	10,0	33,0	19	21
5010.328.016	17	11,5	27,0	10,0	33,0	23	25
5010.328.020	21	15,5	31,0	10,0	33,0	27	29
5010.328.025	27	20,5	39,0	11,0	41,0	34	36
5010.328.032	36	27,5	48,0	13,0	43,0	43	45
5010.328.040	45	35,0	57,0	13,0	43,0	52	54
5010.328.050	56	45,0	70,0	14,0	49,0	63	66
5010.328.163	56	45,0	75,0	14,0	49,0	70	70