


## US-M/US-P SUORA LIITIN

Metalliliitin

5010.327.016

US-M AD17 M16x1,5 suora liitin



- Niklattua messinkiä
- Vesi- ja pölytiivis
- Metriset tai PG-kierteet
- IP 40...IP65



### TUOTEKUVAUS

Flexan US-M ja US-P liittimet ovat valmistettu niklatusta messingistä. Tiiviste on valmistettu TPE:stä tai PTFE:stä. O-renkaan materiaalina on NBR ja pääteholkki on messinkiä.

Saatavana myös pienempinä pakkauskokoina.

Asennusesimerkki SPR-PA suojaletkuun




### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Halkaisija           | 17 mm                 |
| Kierre               | M16x1,5 met. EN 60423 |
| Pakkauskoko          | 50 kpl                |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C                |
| Max. käyttölämpötila | 125 °C                |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Paino kg / 100 ± 10%</b> | 3,2                           |
| <b>Materiaali</b>           | Nikkelöity messinki           |
| <b>Tyyppi</b>               | US-M                          |
| <b>Soveltuu</b>             | SPR-AS, SPR-PU-AS, SPR-PVC-AS |



US-M, III SPR-AS

|              | Ø  | I    | B    | C    | D    | SW | SW |
|--------------|----|------|------|------|------|----|----|
|              | mm | mm   | mm   | mm   | mm   | mm | mm |
| 5010.327.010 | 10 | 6,0  | 19,0 | 10,0 | 31,0 | 15 | 17 |
| 5010.327.012 | 14 | 8,5  | 23,0 | 10,0 | 33,0 | 19 | 21 |
| 5010.327.016 | 17 | 11,5 | 27,0 | 10,0 | 33,0 | 23 | 25 |
| 5010.327.020 | 21 | 15,5 | 31,0 | 10,0 | 33,0 | 27 | 29 |
| 5010.327.025 | 27 | 20,5 | 39,0 | 11,0 | 41,0 | 34 | 36 |
| 5010.327.032 | 36 | 27,5 | 48,0 | 13,0 | 43,0 | 43 | 45 |
| 5010.327.040 | 45 | 35,0 | 57,0 | 13,0 | 43,0 | 52 | 54 |
| 5010.327.050 | 56 | 45,0 | 70,0 | 14,0 | 49,0 | 63 | 66 |
| 5010.327.163 | 56 | 45,0 | 75,0 | 14,0 | 49,0 | 70 | 70 |