



ROHRFLEX® PU SUOJALETKU

ROHRflex®-sarja

0289.932.016

ROHRflex PU AD21,2 letku musta 15,2x21,2 mm




- Erittäin taipuisa
- Halogeeniton ja UV-säteilyn kestävä
- Öljynkestävä materiaali
- Kaasu- ja nestetiivis

TUOTEKUVAUS

ROHRflex PU suojaletku soveltuu hyvin joustaviin sovellutuksiin. Letkun sisä- ja ulkopinta ovat korrugoituja. PU:n kemiallinen kestävyys on hyvä ja tuote soveltuu myös erittäin hyvin kylmiin olosuhteisiin.

KÄYTTÖKOHTEET



- Konerakennukseen
- Paikkoihin joissa vaaditaan erittäin hyvää kemiallista kestävyyttä (öljy, bensiini)

Huom! Toimitukset täysinä pakkauskokoina.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	21,2
Sisämitat	15,2 mm
Ulkomitat	21,2 mm
Pakkauskoko	50 m
Väri	Musta
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	35
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	75
Paloluokka	UL94-HB
Min. käyttölämpötila	-40 °C

Max. käyttölämpötila	120 °C
Paino/m	0,056
Materiaali	Polyuretaani

