




## ROHRFLEX® PU SUOJALETKU

ROHRflex®-sarja

0289.932.023

ROHRflex PU AD28,5 letku musta 22x28,5 mm




- Erittäin taipuisa
- Halogeeniton ja UV-säteilyn kestävä
- Öljynkestävä materiaali
- Kaasu- ja nestetiivis

### TUOTEKUVAUS

ROHRflex PU suojaletku soveltuu hyvin joustaviin sovellutuksiin. Letkun sisä- ja ulkopinta ovat korrugoituja. PU:n kemiallinen kestävyys on hyvä ja tuote soveltuu myös erittäin hyvin kylmiin olosuhteisiin.

### KÄYTTÖKOhteet



- Konerakennukseen
- Paikkoihin joissa vaaditaan erittäin hyvää kemiallista kestävyyttä (öljy, bensiini)

**Huom!** Toimitukset täysinä pakkauskokoina.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Letkun mitat AD               | 28,5    |
| Sisämitat                     | 22 mm   |
| Ulkomitat                     | 28,5 mm |
| Pakkauskoko                   | 50 m    |
| Väri                          | Musta   |
| Taivutussäde +/-10 % kiinteä  | 45      |
| Taivutussäde +/-10 % liikkuva | 100     |
| Paloluokka                    | UL94-HB |
| Min. käyttölämpötila          | -40 °C  |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Max. käyttölämpötila | 120 °C       |
| Paino/m              | 0,14         |
| Materiaali           | Polyuretaani |

