

SPR-AS TERÄSSUOJALETKU

SPR-sarja

1010.111.008
SPR-AS AD10 8x10 mm teräsletku



- Galvanoitu terässuojaletku yleiskäyttöön
- Taipuisa
- Hyvä puristus- ja vetolujuus
- Suojaa kovalta mekaaniselta kuormitukselta

TUOTEKUVAUS

SPR-AS letkun materiaali on tehty galvanoidusta teräksestä. Saatavana myös pienemmässä pakkauskoossa.

KÄYTTÖKOHDE:

- Soveltuu kaapelisuojuksi kuiviin käyttökohteisiin missä ei vaadita nestetiivyyttä.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	10
Sisämitat	8 mm
Ulkomitat	10 mm
Pakkausko	50 m
IP-luokka	IP40
Hyväksynät	VDE, BWB
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	20
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	50
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	250 °C
Paino/m	0,053
Materiaali	Galvanoitu teräs
Tyyppi	SPR-AS
UV resistant	Kyllä
Halogeeniton	Kyllä

