

SPR-PVC-AS TERÄSSUOJALETKU

Nestetiivis

2010.112.015

SPR-PVC-AS AD15 15x19 mm letku musta

- Galvanoitu terässuojaletku PVC-vaipalla
- Hyvä puristus- ja vetolujuus
- Suojaa mekaaniselta rasitukselta sisä- ja ulkotiloissa



TUOTEKUVAUS

SPR-PVC-AS suojaletku on erittäin taipuisa suojaletku. Se kestää hyvin happoja ja öljyjä.

IP- luokka on 68.



Metalli- ja laivateollisuuden yleiskohteisiin. Sähköasennuksiin ja automaatiolaitteisiin

- Säänkestävä ja vedenpitävä suojaletku
- Sietää merivettä, öljyjä ja kemikaaleja
- Kosteisiin paikkoihin ja ulkoasennuksiin

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	19
Sisämitat	15 mm
Ulkomitat	19 mm
Pakkauskoko	50 m

IP-luokka	IP68
Hyväksynnät	VDE
Väri	Musta
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	50
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	120
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	90 °C
Paino/m	0,19
Materiaali	Galvanoitu teräs, PVC-pinnoitus

