

SPR-PVC-AS TERÄSSUOJALETKU

Nestetiivis

2010.112.038

SPR-PVC-AS AD45 38x45 mm letku musta

- Galvanoitu terässuojaletku PVC-vaipalla
- Hyvä puristus- ja vetolujuus
- Suojaa mekaaniselta rasitukselta sisä- ja ulkotiloissa



TUOTEKUVAUS

SPR-PVC-AS suojaletku on erittäin taipuisa suojaletku. Se kestää hyvin happoja ja öljyjä.

IP- luokka on 68.



Metalli- ja laivateollisuuden yleiskohteisiin. Sähköasennuksiin ja automaatiolaitteisiin

- Säänkestävä ja vedenpitävä suojaletku
- Sietää merivettä, öljyjä ja kemikaaleja
- Kosteisiin paikkoihin ja ulkoasennuksiin

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	45
Sisämitat	38 mm
Ulkomitat	45 mm
Pakkauskoko	25 m

IP-luokka	IP68
Hyväksynnät	VDE
Väri	Musta
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	120
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	300
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	90 °C
Paino/m	0,74
Materiaali	Galvanoitu teräs, PVC-pinnoitus

