

## ROHRFLEX PA12-S

ROHRflex®-sarja

0242.202.006  
ROHRflex PA12-S AD10,0

- Erittäin taipuisa
- Sopii ulkokäyttöön
- UL-hyväksyntä
- Halogeeniton
- Saatavana myös oranssin värisenä



### TUOTEKUVAUS

ROHRflexPA12-S suojaletku soveltuu mm. ulkokäyttöön robottisovelluksiin. Toisin kuin vakiosuojaletku PA12:lla, tällä letkumallilla on UL/CSA-hyväksyntä. Letku on halogeenivapaa ja kestää hyvin UV-säteilyä. Saatavana myös oranssin värisenä. Myymme suojaletkuja pakkauskoottain.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Letkun mitat AD               | 10        |
| Sisämitat                     | 6,5 mm    |
| Ulkomitat                     | 10 mm     |
| Pakkauskoko                   | 50 m      |
| IP-luokka                     | IP68      |
| Hyväksynnät                   | VDE       |
| Väri                          | Musta     |
| Taivutussäde +/-10 % kiinteä  | 13        |
| Taivutussäde +/-10 % liikkuva | 35        |
| Paloluokka                    | UL94-V2   |
| Min. käyttölämpötila          | -50 °C    |
| Max. käyttölämpötila          | 100 °C    |
| Paino                         | 0,02 kg/m |
| Materiaali                    | Polyamidi |

