

MONIKERROSSUOJALETKU ROHRFLEX PA12+

ROHRflex®-sarja

1236.202.012
ROHRflex PA12+ AD15,8

- Monikerroksinen
- Kulumisen ilmainen
- Kestää hyvin taivuttelua ja kulumista
- 100 % kierrätettävä
- EN 45545-2 HL2



TUOTEKUVAUS

Flexan uusi monikerrossuojaletku yhdistää kahden polyamidi 12- materiaalin parhaat ominaisuudet keskenään. Se on suunniteltu erityisesti ulkosovelluksiin. Suojaletkulla on hyväksynnät paloluokista V2 acc.UL 94 ja EN 45545-2 (HL2). Toimitukset täysinä pakkauskokoina.

Käyttökohteet

- Junateollisuuteen
- Konekennukseen
- Ajoneuvoihin

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	15,8
Sisämitat	12,5 mm
Ulkomitat	15,8 mm
Pakkausko	50 m
Hyväksynnät	EN45545-2, REACH, RoHS, VDE
Väri	Musta
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	25
Taivutussäde +/-10 % liikuva	55
Paloluokka	UL94-V2
Paino	0,04 kg/m
Materiaali	Polyamidi
Tyyppi	ROHRFLEX -PA12

