

MONIKERROSSUOJALETKU ROHRFLEX PA12+

ROHRflex®-sarja

1236.202.016
ROHRflex PA12+ AD21,2

- Monikerroksinen
- Kulumisen ilmainen
- Kestää hyvin taivuttelua ja kulumista
- 100 % kierrätettävä
- EN 45545-2 HL2



TUOTEKUVAUS

Flexan uusi monikerrossuojaletku yhdistää kahden polyamidi 12- materiaalin parhaat ominaisuudet keskenään. Se on suunniteltu erityisesti ulkosovelluksiin. Suojaletkulla on hyväksynyt paloluokista V2 acc.UL 94 ja EN 45545-2 (HL2). Toimitukset täysinä pakkauskokoina.

Käyttökohteet

- Junateollisuuteen
- Konerakennukseen
- Ajoneuvoihin

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	21,2
Sisämitat	16,5 mm
Ulkomitat	21,2 mm
Pakkauskoko	50 m
Hyväksynnät	EN45545-2, REACH, RoHS, VDE
Väri	Musta
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	35
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	75

Paloluokka	UL94-V2
Paino	0,07 kg/m
Materiaali	Polyamidi
Tyyppi	ROHRFLEX -PA12

