



MONIKERROSSUOJALETKU ROHRFLEX PA12+

ROHRflex®-sarja

1236.232.029
ROHRflex PA12+ AD34,5

- Monikerroksinen
- Kulumisen ilmais
- Kestää hyvin taivuttelua ja kulumista
- 100 % kierrätettävä
- EN 45545-2 HL2



TUOTEKUVAUS

Flexan uusi monikerrossuojaletku yhdistää kahden polyamidi 12- materiaalin parhaat ominaisuudet keskenään. Se on suunniteltu erityisesti ulkosovelluksiin. Suojaletkulla on hyväksynyt paloluokista V2 acc.UL 94 ja EN 45545-2 (HL2). Toimitukset täysinä pakkauskokoina.

Käyttökohteet

- Junateollisuuteen
- Konekonekoneeseen
- Ajoneuvoihin

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	34,5
Sisämitat	28 mm
Ulkomitat	34,5 mm
Pakkauskoko	25 m
Hyväksynyt	EN45545-2, REACH, RoHS, VDE
Väri	Musta
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	65
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	120

Paloluokka	UL94-V2
Paino	0,125 kg/m
Materiaali	Polyamidi
Tyyppi	ROHRFLEX -PA12

