

## MONIKERROSSUOJALETKU ROHRFLEX PA12+

ROHRflex®-sarja

1236.232.036  
ROHRflex PA12+ AD42,5

- Monikerroksinen
- Kulumisen ilmais
- Kestää hyvin taivuttelua ja kulumista
- 100 % kierrätettävä
- EN 45545-2 HL2



### TUOTEKUVAUS

Flexan uusi monikerrossuojaletku yhdistää kahden polyamidi 12- materiaalin parhaat ominaisuudet keskenään. Se on suunniteltu erityisesti ulkosovelluksiin. Suojaletkulla on hyväksynät paloluokista V2 acc.UL 94 ja EN 45545-2 (HL2). Toimitukset täysinä pakkauskokoina.

#### Käyttökohteet

- Junateollisuuteen
- Konerakennukseen
- Ajoneuvoihin

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Letkun mitat AD               | 42,5                        |
| Sisämitat                     | 35,8 mm                     |
| Ulkomitat                     | 42,5 mm                     |
| Pakkauskoko                   | 25 m                        |
| Hyväksynät                    | EN45545-2, REACH, RoHS, VDE |
| Väri                          | Musta                       |
| Taivutussäde +/-10 % kiinteä  | 90                          |
| Taivutussäde +/-10 % liikkuva | 150                         |

|            |                |
|------------|----------------|
| Paloluokka | UL94-V2        |
| Paino      | 0,15 kg/m      |
| Materiaali | Polyamidi      |
| Tyyppi     | ROHRFLEX -PA12 |

