


SPR-AS TERÄSSUOJALETKU

SPR-sarja

1010.111.023

SPR-AS AD27 23x27 mm teräsletku



- Galvanoitu terässuojaletku yleiskäyttöön
- Taipuisa
- Hyvä puristus- ja vetolujuus
- Suojaa kovalta mekaaniselta kuormitukselta

TUOTEKUVAUS

SPR-AS letkun materiaali on tehty galvanoidusta teräksestä. Saatavana myös pienemmässä pakkauskoossa.

KÄYTTÖKOHDE:



- Soveltuu kaapelisuojauskuviin käyttökohteisiin missä ei vaadita nestetiiviyttä.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	27
Sisämitat	23 mm
Ulkomitat	27 mm
Pakkauskoko	50 m
IP-luokka	IP40
Hyväksynnät	VDE, BWB
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	48
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	120
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	250 °C
Paino/m	0,26
Materiaali	Galvanoitu teräs

Tyyppi

SPR-AS

UV resistant

Kyllä

Halogeeniton

Kyllä

