

## DRYLIN® T-SARJAN KELKAT

Lineaarijohde

TW-01-25

Kelkka, 25 koko, säädettävä välys

- Vastaavat mitat kuin yleisimmissä kuulajohteissa
- Useita eri kelkkavaihtoehtoja
- Säädettävä välys



### TUOTEKUVAUS

drylin® T johdesarja kehitettiin automaationteollisuuden ja materiaalien käsittelyn tarpeet huomioiden.

Tarkoituksena oli luoda johdesarja, joka on kestävä sekä huoltovapaa ja joka toimii myös vaativissa olosuhteissa. Poiketen perinteisestä kuulajohteesta, on kelkan sisällä kuulat korvattu kestäväällä liukumateriaalilla, joka ei vaadi voitelua. Tämä johdesarja on myös tehty samoihin mittoihin, kuin yleisimmät kuulajohteet, joten vaihtaminen on helppoa.

### TEKNISET TIEDOT

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>A</b>                     | 45 mm   |
| <b>A1 ±0,35</b>              | 23,5 mm |
| <b>A2</b>                    | 57 mm   |
| <b>C</b>                     | 96 mm   |
| <b>C1</b>                    | 68 mm   |
| <b>C2</b>                    | 45 mm   |
| <b>C3</b>                    | 11 mm   |
| <b>H ±0,35</b>               | 36 mm   |
| <b>H1 ±0,35</b>              | 5 mm    |
| <b>H5</b>                    | 24,8 mm |
| <b>K2</b>                    | M8      |
| <b>K3</b>                    | M6      |
| <b>Max. kiristysmomentti</b> | 6       |
| <b>Paino</b>                 | 290 g   |

