

## DRYLIN® T-SARJAN JOHTEET

### Lineaarijohde

TS-04-09-1000

Pituus 1000mm

- Vastaavat mitat kuin yleisimmissä kuulajohdeissa
- Huoltovapaa
- Kevyt
- Maksimi pituus 4000 mm



### TUOTEKUVAUS

drylin® T-johdesarja kehitettiin automaatioteollisuuden ja materiaalien käsittelyn tarpeet huomioiden.

Tarkoituksena oli luoda johdesarja, joka on kestävä sekä huoltovapaa ja joka toimii myös vaativissa olosuhteissa. Tämä johdesarja eroaa perinteisistä kuulajohdeista siinä, että kelkan sisällä käytetään kestävää liukumateriaalia kuulien sijaan, mikä eliminoi tarpeen voitelulle. Lisäksi T-johdesarja on myös tehty samoihin mittoihin, kuin yleisimmät kuulajohdeet, joten vaihtaminen on helppoa.

### TEKNISET TIEDOT

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>a -0,2</b>                          | 9 mm                |
| <b>b</b>                               | 9,6 mm              |
| <b>C4</b>                              | 20 mm               |
| <b>C5 Max.</b>                         | 14,5 mm             |
| <b>C5 Min.</b>                         | 5 mm                |
| <b>C6 Max.</b>                         | 14,5 mm             |
| <b>C6 Min.</b>                         | 5 mm                |
| <b>h</b>                               | 6,3 mm              |
| <b>h1</b>                              | 4,6 mm              |
| <b>K1 ruuville</b>                     | M2                  |
| <b>Lmax</b>                            | 2000 mm             |
| <b>Iy Geometrinen inertia momentti</b> | 252 mm <sup>4</sup> |
| <b>Iz Geometrinen inertia momentti</b> | 169 mm <sup>4</sup> |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Paino</b>                     | 0,11 kg/m          |
| <b>Wby Resistanssin momentti</b> | 52 mm <sup>3</sup> |
| <b>Wbz Resistanssin momentti</b> | 49 mm <sup>3</sup> |

