

DRYLIN® T-SARJAN JOHTEET

Lineaarijohde

TS-04-12-1000-UNGB

Pituus 1000mm, ilman kiinnitysreikiä

- Vastaavat mitat kuin yleisimmissä kuulajohdeissa
- Huoltovapaa
- Kevyt
- Maksimi pituus 4000 mm



TUOTEKUVAUS

drylin® T-johdesarja kehitettiin automaatioteollisuuden ja materiaalien käsittelyn tarpeet huomioiden.

Tarkoituksena oli luoda johdesarja, joka on kestävä sekä huoltovapaa ja joka toimii myös vaativissa olosuhteissa. Tämä johdesarja eroaa perinteisistä kuulajohdeista siinä, että kelkan sisällä käytetään kestävää liukumateriaalia kuulien sijaan, mikä eliminoi tarpeen voitelulle. Lisäksi T-johdesarja on myös tehty samoihin mittoihin, kuin yleisimmät kuulajohdeet, joten vaihtaminen on helppoa.

TEKNISET TIEDOT

a -0,2	12 mm
b	13 mm
C4	25 mm
C5 Max.	17 mm
C5 Min.	5 mm
C6 Max.	17 mm
C6 Min.	5 mm
h	8,6 mm
h1	5,9 mm
K1 ruuville	M3
Lmax	2000 mm
Iy Geometrinen inertia momentti	856 mm ⁴
Iz Geometrinen inertia momentti	574 mm ⁴

Paino	0,2 kg/m
Wby Resistanssin momentti	132 mm ³
Wbz Resistanssin momentti	120 mm ³

