

## DRYLIN® T-SARJAN JOHTEET

### Lineaarijohde

TS-01-15-1000  
Pituus 1000mm

- Vastaavat mitat kuin yleisimmissä kuulajohdeissa
- Huoltovapaa
- Kevyt
- Maksimi pituus 4000 mm



### TUOTEKUVAUS

drylin® T-johdesarja kehitettiin automaatioteollisuuden ja materiaalien käsittelyn tarpeet huomioiden.

Tarkoituksena oli luoda johdesarja, joka on kestävä sekä huoltovapaa ja joka toimii myös vaativissa olosuhteissa. Tämä johdesarja eroaa perinteisistä kuulajohdeista siinä, että kelkan sisällä käytetään kestävää liukumateriaalia kuulien sijaan, mikä eliminoi tarpeen voitelulle. Lisäksi T-johdesarja on myös tehty samoihin mittoihin, kuin yleisimmät kuulajohdeet, joten vaihtaminen on helppoa.

### TEKNISET TIEDOT

<b>a -0,2</b>	15 mm
<b>b</b>	22 mm
<b>C4</b>	60 mm
<b>C5 Max.</b>	49,5 mm
<b>C5 Min.</b>	20 mm
<b>C6 Max.</b>	49,5 mm
<b>C6 Min.</b>	20 mm
<b>h</b>	15,5 mm
<b>h1</b>	10 mm
<b>K1 ruuville</b>	M4
<b>Lmax</b>	4000 mm
<b>Iy Geometrinen inertia momentti</b>	6440 mm <sup>4</sup>
<b>Iz Geometrinen inertia momentti</b>	4290 mm <sup>4</sup>

<b>Paino</b>	0,6 kg/m
<b>Wby Resistanssin momentti</b>	585 mm <sup>3</sup>
<b>Wbz Resistanssin momentti</b>	488 mm <sup>3</sup>

