

DRYLIN® T-SARJAN JOHTEET

Lineaarijohde

TS-01-30-1000

Pituus 1000mm

- Vastaavat mitat kuin yleisimmissä kuulajohdeissa
- Huoltovapaa
- Kevyt
- Maksimi pituus 4000 mm



TUOTEKUVAUS

drylin® T-johdesarja kehitettiin automaatioteollisuuden ja materiaalien käsittelyn tarpeet huomioiden.

Tarkoituksena oli luoda johdesarja, joka on kestävä sekä huoltovapaa ja joka toimii myös vaativissa olosuhteissa. Tämä johdesarja eroaa perinteisistä kuulajohdeista siinä, että kelkan sisällä käytetään kestävää liukumateriaalia kuulien sijaan, mikä eliminoi tarpeen voitelulle. Lisäksi T-johdesarja on myös tehty samoihin mittoihin, kuin yleisimmät kuulajohdeet, joten vaihtaminen on helppoa.

TEKNISEET TIEDOT

a -0,2	28 mm
b	40 mm
C4	80 mm
C5 Max.	59,5 mm
C5 Min.	20 mm
C6 Max.	59,5 mm
C6 Min.	20 mm
h	26 mm
h1	15,8 mm
K1 ruuville	M8
Lmax	4000 mm
Iy Geometrinen inertia momentti	70040 mm ⁴
Iz Geometrinen inertia momentti	40780 mm ⁴

Paino	1,9 kg/m
Wby Resistanssin momentti	3,502 mm ³
Wbz Resistanssin momentti	2,832 mm ³

