



YLIJÄNNITESUOJA KARKEA- /KESKISUOJA

Tyyppi 1+2 (B+C), 25 kA

83120158

Ylijännitesuoja 3-nap. 400 VAC T1+T2 25 kA

- Asennus DIN-kiskolle
- Impulssivirta (10/350µs): 25 kA
- Max. purkausvirta (8/20µs): 100 kA
- Nimellinen purkausvirta (8/20µs): 25 kA



TUOTEKUVAUS

STP T12 25 sarja on yhdistelmä tyyppin 1+2/luokan I+II ylijännitesuojia suojaamaan salamaniskuilta ja jännitepiikeiltä, standardin EN/IEC 61643 mukaan. Ne sopivat ensimmäisen tason suojaukseen sähköpääkeskuksiin ja salamaherkille alueille, jossa rakennus on varustettu ulkoisella ukkosenjohdattimella.

Ominaisuudet

Impulssivirta (10/350µs); 25 kA per vaihe
Max. purkausvirta (8/20µs); 100 kA per vaihe
Nimellinen purkausvirta (8/20µs); 25 kA per vaihe
Verkot; TNS, TNC ja TT
Käyttöjännite Un(L-N/L-L); 230/400 V
Asennus DIN-kiskolle
Visuaalinen ja ulkoinen palamisen valvonta
Käännettävä alusta mahdollistaa kaapelin tuonnin ylä- tai alapuolelta
Koodatut vaihtopatruunat
Back-up sulake 315 A gG

Sovellukset

Teollisuus ja automaatio
Julkis- ja asuinrakennukset
Puhelin-, IT- ja datakeskukset
Aurinko- ja tuulisähkö

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE
Hälytys	Ei
Impulssivirta limp	25 kA (10/350 µs)
Jännitesuojaustaso Up	<1,5 kV
Järjestelmä	TNC

Malli	STPT12-25K275V-3P
Napaluku	3
Purkausvirta I _{max}	100 kA (8/20 μs)
U _c	275 V
U _n	400 V AC

