OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

YLIJÄNNITESUOJA KARKEA-/KESKISUOJA

Tyyppi 1+2 (B+C), 12,5 kA

83120100
Ylijännitesuoja 1-nap. 120 V AC T1+T2 12,5 kA



- Asennus DIN-kiskolle
- Impulssivirta (10/350µs): 12,5 kA
- Max. purkausvirta (8/20µs): 50 kA
- Nimellinen purkausvirta (8/20µs): 20 kA

TUOTEKUVAUS

STP T12 12,5 sarja on yhdistelmä tyypin 1+2/luokan I+II ylijännitesuojia suojaamaan salamaniskuilta ja jännitepiikeiltä, standardin EN/IEC 61643 mukaan. Ne sopivat ensimmäisen tason suojaukseen sähköpääkeskuksiin ja salamaherkille alueille, jossa rakennus on varustettu ulkoisella ukkosenjohdattimella.

Ominaisuudet
Impulssivirta (10/350µs); 12,5 kA per vaihe
Max. purkausvirta (8/20µs); 50 kA per vaihe
Nimellinen purkausvirta (8/20µs); 20 kA per vaihe
Verkot; TNS, TNC, TT ja IT
Käyttöjännite Un(L-N/L-L); 60 V, 120/208 V, 230/400 V, 277/480 V ja 400/690 V
Asennus DIN-kiskolle
Visuaalinen ja ulkoinen palamisen valvonta
Käännettävä alusta mahdollistaa kaapelin tuonnin ylä- tai alapuolelta
Koodatut vaihtopatruunat
Back-up sulake 200 A gG

Sovellukset
Teollisuus ja automaatio
Julkis- ja asuinrakennukset
Puhelin-, IT- ja datakeskukset
Aurinko- ja tuulisähkö

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE
Hälytys	Ei
Impulssivirta Iimp	12,5 kA (10/350 µs)
Jännitesuojaustaso Up	<1 kV
Järjestelmä	L-N (1Ph)
Malli	STPT12-12K150V-1P
Napaluku	1
Purkausvirta Imax	50 kA (8/20 µs)
Uc	150 V

Un	120 V AC



