

## YLIJÄNNITESUOJA KESKI- /HIENOSUOJA

Tyyppi 2+3, 20 kA

83230110

Ylijännitesuoja 2-nap. 230 VAC T2+T3 20 kA

- Asennus DIN-kiskolle
- Avoimen virtapiirin jännite (1,2/50μs): 10 kV
- Max. purkausvirta (8/20μs): 20 kA
- Nimellinen purkausvirta (8/20μs): 10 kA



### TUOTEKUVAUS

STP T23 20 sarja on yhdistelmä tyyppin 2+3/luokan II+III ylijännitesuojia suojaamaan laitteita jännitepiikeiltä ja tarjoaa samalla erittäin hienon jännitteensuojauksen, standardin EN/IEC 61643 mukaan. Ne sopivat viimeisen tason suojiksi, tyyppin 2 suojan jälkeen (esim. STP T2 40). Nämä ylijännitesuojat tulisi asentaa mahdollisimman lähelle suojattavaa laitetta.

#### Ominaisuudet

- Max. purkausvirta (8/20μs); 20 kA per vaihe
- Nimellinen purkausvirta (8/20μs); 10 kA per vaihe
- Avoimen piirin jännite (1,2/50μs); 10 kV
- Verkot; TNS, TNC, TT ja IT
- Käyttöjännite Un(L-N/L-L); 120/208V, 230/400V, 277/480V ja 400/690V
- Asennus DIN-kiskolle
- Visuaalinen ja ulkoinen palamisen valvonta
- Käännettävä alusta mahdollistaa kaapelin tuonnin ylä- tai alapuolelta
- Koodatut vaihtopatruunat
- Back-up sulake 63 A gG

#### Sovellukset

- Teollisuus ja automaatio
- Julkis- ja asuinrakennukset
- Puhelin-, IT- ja datakeskukset
- Vedenkäsittely
- Aurinko- ja tuulisähkö

### TEKNISET TIEDOT

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Hyväksynnät           | CE      |
| Hälytys               | Ei      |
| Jännitesuojaustaso Up | <1,5 kV |
| Järjestelmä           | TT      |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Malli                         | STPT23-20K275V-2PG-LF |
| Napaluku                      | 2                     |
| Purkausvirta I <sub>max</sub> | 20 kA (8/20 μs)       |
| U <sub>c</sub>                | 275 V                 |
| U <sub>n</sub>                | 230 VAC               |