

YLIJÄNNITESUOJA KESKI- /HIENOSUOJA

Tyyppi 2+3, 20 kA

83230112

Ylijännitesuoja 2-nap. 230/277 VAC T2+T3 20 kA

- Asennus DIN-kiskolle
- Avoimen virtapiirin jännite (1,2/50µs): 10 kV
- Max. purkausvirta (8/20µs): 20 kA
- Nimellinen purkausvirta (8/20µs): 10 kA



TUOTEKUVAUS

STP T23 20 sarja on yhdistelmä tyyppin 2+3/luokan II+III ylijännitesuojia suojaamaan laitteita jännitepiikeiltä ja tarjoaa samalla erittäin hienon jännitteensuojauksen, standardin EN/IEC 61643 mukaan. Ne sopivat viimeisen tason suojiksi, tyyppin 2 suojan jälkeen (esim. STP T2 40). Nämä ylijännitesuojat tulisi asentaa mahdollisimman lähelle suojattavaa laitetta.

Ominaisuudet

- Max. purkausvirta (8/20µs); 20 kA per vaihe
- Nimellinen purkausvirta (8/20µs); 10 kA per vaihe
- Avoimen piirin jännite (1,2/50µs); 10 kV
- Verkot; TNS, TNC, TT ja IT
- Käyttöjännite Un(L-N/L-L); 120/208V, 230/400V, 277/480V ja 400/690V
- Asennus DIN-kiskolle
- Visuaalinen ja ulkoinen palamisen valvonta
- Käännettävä alusta mahdollistaa kaapelin tuonnin ylä- tai alapuolelta
- Koodatut vaihtopatruneet
- Back-up sulake 63 A gG

Sovellukset

- Teollisuus ja automaatio
- Julkis- ja asuinrakennukset
- Puhelin-, IT- ja datakeskukset
- Vedenkäsittely
- Aurinko- ja tuulisähkö

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE
Hälytys	Ei
Jännitesuojaustaso Up	<1,4 kV
Järjestelmä	TT

Malli	STPT23-20K320V-2PG
Napaluku	2
Purkausvirta I _{max}	20 kA (8/20 μs)
U _c	320 V
U _n	230/277 VAC

