



YLIJÄNNITESUOJA KARKEA- /KESKISUOJA

Tyyppi 1+2 (B+C), 12,5 kA

83120120

Ylijännitesuoja 2-nap. 230 VAC T1+T2 12,5 kA

- Asennus DIN-kiskolle
- Impulssivirta (10/350µs): 12,5 kA
- Max. purkausvirta (8/20µs): 50 kA
- Nimellinen purkausvirta (8/20µs): 20 kA



TUOTEKUVAUS

STP T12 12,5 sarja on yhdistelmä tyyppin 1+2/luokan I+II ylijännitesuojia suojaamaan salamaniskuilta ja jännitepiikeiltä, standardin EN/IEC 61643 mukaan. Ne sopivat ensimmäisen tason suojaukseen sähköpääkeskuksiin ja salamaherkille alueille, jossa rakennus on varustettu ulkoisella ukkosenjohdattimella.

Ominaisuudet

Impulssivirta (10/350µs); 12,5 kA per vaihe
Max. purkausvirta (8/20µs); 50 kA per vaihe
Nimellinen purkausvirta (8/20µs); 20 kA per vaihe
Verkot; TNS, TNC, TT ja IT
Käyttöjännite Un(L-N/L-L); 60 V, 120/208 V, 230/400 V, 277/480 V ja 400/690 V
Asennus DIN-kiskolle
Visuaalinen ja ulkoinen palamisen valvonta
Käännettävä alusta mahdollistaa kaapelin tuonnin ylä- tai alapuolelta
Koodatut vaihtopatruunat
Back-up sulake 200 A gG

Sovellukset

Teollisuus ja automaatio
Julkis- ja asuinrakennukset
Puhelin-, IT- ja datakeskukset
Aurinko- ja tuulisähkö

TEKNISET TIEDOT

Hälytys	Ei
Impulssivirta limp	12,5 kA (10/350 µs)
Jännitesuojaustaso Up	<1,3 kV
Järjestelmä	TNS (1Ph+N)
Malli	STPT12-12K275V-2P

Napaluku	2
Purkausvirta I _{max}	50 kA (8/20 μs)
U _c	275 V
U _n	230 V AC

