OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

VIRTAUSVAHTI NESTEILLE JA KAASUILLE

MR1K-sarja

MR1K-008GM004
Virtauskytkin 0,4..4l/min, G1/4



- Säädettävä kytkentäpiste
- Nesteille ja kaasuille
- Messinki tai RST runko
- Hyvä paineenkesto

TUOTEKUVAUS

MR1K on mekaaninen virtausvahti kaasuille ja nesteille. Mitattava aine ei ole kosketuksissa sähköisten osien kanssa. Voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon. Saatavana männänliikkeen vaimentimella sovelluksiin jossa on voimakkaita paineiskuja ja erikoisrakenteisena jopa 500 bar paineelle.

Erikoismallit

- Erilaiset skaalat
- Männän vaimennus paineiskuja vastaan
- Max. paine 400 bar tai 500 bar

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs 301
Kupin materiaali	Messinki
Max. aineen lämpötila	120 °C
Max. jännite AC	120 V
Max. kosketusluokka	50 VA
Max. paine	200 bar
Max. virtaus	10 l/min
Max. virtausalue	4 l/min
Max. viskositeetti	30 cSt
Min. aineen lämpötila	-20 °C
Min. virtausalue	0,4 l/min

Min. viskositeetti	1 cSt
Paino	1,3 kg
Rungon materiaali	Niklattu messinki
Tiivisteen materiaali	NBR
Type of flow component	Virtauskytkimet



