

## VIRTAUSVAHTI NESTEILLE JA KAASUILLE

### MR1K-sarja

MR1K-008GM004

Virtauskytkin 0,4..4l/min, G1/4

- Säädettävä kytkentäpiste
- Nesteille ja kaasuille
- Messinki tai RST runko
- Hyvä paineenkesto



### TUOTEKUVAUS

MR1K on mekaaninen virtausvahti kaasuille ja nesteille. Mitattava aine ei ole kosketuksissa sähköisten osien kanssa. Voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaan. Saatavana männänliikkeen vaimentimella sovelluksiin jossa on voimakkaita paineiskuja ja erikoisrakenteisena jopa 500 bar paineelle.

### Erikoismallit

- Erilaiset skaalat
- Männän vaimennus paineiskuja vastaan
- Max. paine 400 bar tai 500 bar

## TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs 301
Kupin materiaali	Messinki
Max. aineen lämpötila	120 °C
Max. jännite AC	120 V
Max. kosketusluokka	50 VA
Max. paine	200 bar
Max. virtaus	10 l/min
Max. virtausalue	4 l/min
Max. viskositeetti	30 cSt
Min. aineen lämpötila	-20 °C
Min. virtausalue	0,4 l/min

<b>Min. viskositeetti</b>	1 cSt
<b>Paino</b>	1,3 kg
<b>Rungon materiaali</b>	Niklattu messinki
<b>Tiivisteiden materiaali</b>	NBR
<b>Type of flow component</b>	Virtauskytkimet

