

VIRTAUSVAHTI NESTEILLE JA KAASUILLE

MR1K-sarja

MR1K-015GK020

Virtauskytkin

- Säädetty kytkeänpiste
- Nesteille ja kaasuille
- Messinki tai RST runko
- Hyvä paineenkesto



TUOTEKUVAUS

MR1K on mekaaninen virtausvahti kaasuille ja nesteille. Mitattava aine ei ole kosketuksissa sähköisten osien kanssa. Voidaan asentaa pysty- tai vaakasuoraan. Saatavana männänliikkeen vaimentimella sovelluksiin jossa on voimakkaita paineiskuja ja erikoisrakenteisena jopa 500 bar paineelle.

ERIKOISMALLIT

- Erilaiset skaalat
- Männän vaimennus paineiskuja vastaan
- Max. paine 400 bar tai 500 bar

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs 301
Kupin materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Max. aineen lämpötila	120 °C
Max. jännite AC	120 V
Max. kosketusluokka	50 VA
Max. paine	200 bar
Max. virtaus	30 l/min
Max. virtausalue	20 l/min
Max. viskositeetti	30 cSt
Min. aineen lämpötila	-20 °C

Min. virtausalue	2 l/min
Min. viskositeetti	1 cSt
Paino	1,2 kg
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 316Ti
Tiivisteiden materiaali	Viton
Type of flow component	Virtauskytkimet

