OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

TYÖNTÖLEVYTOIMINEN VIRTAUSKYTKIN

CRG-sarja

CRG-025HMS
Virtauskytkin DN25-200 R1



- Virtaus 0,6...290 m3/h
- Nesteille 11 bar:iin saakka
- Virtaukseen verrannollinen levyn liike
- Pieni painehäviö

TUOTEKUVAUS

Honsberg CRG-virtauskytkimessä työntölevyn liike aktivoi mikrokytkimen. Työntölevy sopii 25 mm-300 mm putkille. Levyn pituutta voi lyhentää katkaisemalla siinä olevia lamelleja. Prosessiliitäntä on messinkiä tai ruostumatonta terästä.

Eriksoismallit

- Rajoitettu virtausalue
- Ilmalle sopiva rakenne, 1-8 m/s
- Mikrokytkin kullatulla koskettimella, 125 V AC/1 A

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Lavan materiaali	Ruostumaton teräs 316Ti
Liittimen materiaali	Messinki
Max. aineen lämpötila	120 °C
Max. jännite AC	250 V
Max. kosketinkuorma	15 A
Max. paine	11 bar
Max. poikkeama	±15 %
Max. putken mitta	200 mm
Max. virtausalue	165,7 m³/h

Min. putken mitta	25 mm
Min. virtausalue	0,6 m³/h
Paino	0,95 kg
Palkeen materiaali	Tombak
Pohjalevyn materiaali	Galvanoitu teräs
Type of flow component	Virtauskytkimet
Viskositeetti	1 cSt

