

KOMPAKTI VIRTAUSKYTKIN MIKROKYTKIMELLÄ

UM-sarja

UM3K-015GM070
Virtauskytkin 5,5-7l/min, 1/2"

- Nesteille, 25 bar:iin saakka
- Virtaus 4,0 l/min. ...93 l/min.
- Pieni painehäviö



TUOTEKUVAUS

UM on mekaaninen virtauskytkin erittäin pienellä painehäviöllä. Käyttökohteet mm. teollisuuden jäähdytysjärjestelmät. Materiaaleina niklattua messinkiä sekä RST:tä.

ERIKOISMALLIT

- Putkiliitos: juotettava, hitsattava tai liimattava liitos
- Kullatut koskettimet, 125 V AC/30 V DC/100 mA
- Liitin M12x1, 4-napainen

TEKNISEET TIEDOT

IP-luokka	IP65
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs 301
Lavan materiaali	Ruostumaton teräs 304, Ruostumaton teräs 316Ti
Liittimen materiaali	Niklattu messinki
Magneetin materiaali	Kova ferriitti
Max. aineen lämpötila	110 °C
Max. jännite AC	250 V
Max. kosketinkuorma	5 A
Max. paine	25 bar
Max. virtaus	20 l/min
Max. virtausalue	7 l/min

Max. viskositeetti	1 cSt
Min. virtausalue	5,5 l/min
Paino	0,35 kg
Rungon materiaali	Niklattu messinki
Tiivisteiden materiaali	NBR
Type of flow component	Virtauskytkimet

