

## KOMPAKTI VIRTAUSKYTKIN MIKROKYTKIMELLÄ

UM-sarja

UM3K-020GM100  
Virtauskytkin 7,5-10l/min, 3/4"

- Nesteille, 25 bar:iin saakka
- Virtaus 4,0 l/min. ...93 l/min.
- Pieni painehäviö



### TUOTEKUVAUS

UM on mekaaninen virtauskytkin erittäin pienellä painehäviöllä. Käyttökohteet mm. teollisuuden jäähdytysjärjestelmät. Materiaaleina niklattua messinkiä sekä RST:tä.

### ERIKOISMALLIT

- Putkiliitos: juotettava, hitsattava tai liimattava liitos
- Kullatut koskettimet, 125 V AC/30 V DC/100 mA
- Liitin M12x1, 4-napainen

### TEKNISEET TIEDOT

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| IP-luokka             | IP65                                           |
| Jousen materiaali     | Ruostumaton teräs 301                          |
| Lavan materiaali      | Ruostumaton teräs 304, Ruostumaton teräs 316Ti |
| Liittimen materiaali  | Niklattu messinki                              |
| Magneetin materiaali  | Kova ferriitti                                 |
| Max. aineen lämpötila | 110 °C                                         |
| Max. jännite AC       | 250 V                                          |
| Max. kosketinkuorma   | 5 A                                            |
| Max. paine            | 25 bar                                         |
| Max. virtaus          | 40 l/min                                       |
| Max. virtausalue      | 10 l/min                                       |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Max. viskositeetti      | 1 cSt             |
| Min. virtausalue        | 7,5 l/min         |
| Paino                   | 0,35 kg           |
| Rungon materiaali       | Niklattu messinki |
| Tiivisteiden materiaali | NBR               |
| Type of flow component  | Virtauskytkimet   |

