OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

TURBIINIVIRTAUSANTURI TERÄSRUNGOLLA

RT-sarja

RT-015AK001
Virtausanturi turbiini



- Nesteille 250 bar:iin saakka
- Virtaus 0,1...68 m3/h (1-5 cSt)
- Liitäntä 1/2"...2"
- Tarkkuus ±1 %

TUOTEKUVAUS

RT on kokonaan ruostumatonta terästä oleva turbiinianturi, korkealla virtauskapasiteetilla. Erinomainen sovelluksiin, joissa tarkkuusvaatimukset ovat korkeat. Rakenteensa ansiosta se soveltuu myös sovelluksiin, joissa käytetään aggressiivisia aineita tai korkeaa painetta.

Erikoismallit

- Laippaliitännät
- Liitäntä DN80-300, 16 bar

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Laakerin materiaali	Volframikarbidi
Max. aineen lämpötila	85 °C
Max. jännite DC	30 V
Max. kuormitus	100 mA
Max. paine	250 bar
Max. virtausalue	1,1 m³/h
Max. viskositeetti	5 cSt
Min. aineen lämpötila	-20 °C
Min. jännite DC	10 V
Min. virtausalue	0,11 m³/h
Min. viskositeetti	1 cSt

Paino	0,32 kg
Pulssia/litra	2900
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 316
Turbiinin materiaali	Ruostumaton teräs 430
Type of flow component	Virtausvalvonta
Virrankulutus	20 mA



















