

VIRTAUSANTURI ÖLJYLLE

VHS-sarja

VHS050GAO1500B

Virtausanturi öljylle 15,0-1500 2" PNP

- Aineille, joilla korkea viskositeetti, max. 40 000 cSt
- Virtausalue jopa 2500 l/min
- Paineenkesto jopa 350 bar
- Kompakti koko



TUOTEKUVAUS

Honsberg VHS on ruuvitoiminen virtausanturi öljylle. Suuri virtausmäärä tai aineen korkea viskositeetti ei häiritse laitteen toimintaa. Anturin voi asentaa paikoilleen mihin asentoon tahansa eikä myöskään virtaussuunnalla ole merkitystä anturin toimintaan. Ainutlaatuinen ominaisuus on myös siinä että anturiosan voi irrottaa rungosta kesken prosessia vaikka järjestelmä on paineistettu. Huoltaminen on turvallista. Anturin saa erilaisilla kiinnitystavoilla ja lähdöillä.

ERIKOISMAALLIT

- PNP/NPN taajuuslähtö
- Ruostumattomalla SAE laipalla varustettu malli, paineenkesto jopa 350 bar
- Lämpötilan kesto jopa 150 °C
- Yhdistelmä Flex- tai Omni-näytöllä tai erikoismalli OMNI-VHS vaativiin olosuhteisiin



VHS PNP/NPN lähdöllä



FLEX-VHS



OMNI-VHS



OMNI-VHS vaativiin olosuhteisiin

TEKNISET TIEDOT


IP-luokka

IP67


Liittimen materiaali

Alumiini


Max. aineen lämpötila	80 °C
Max. jännite DC	30 V
Max. paine	160 bar
Max. virtaus	2200 l/min
Max. virtausalue	1500 l/min
Max. viskositeetti	40000 cSt
Min. aineen lämpötila	-25 °C
Min. jännite DC	10 V
Min. virtausalue	15 l/min
Paino	25 kg
Toistotarkkuus	0,25 %
Virrankulutus	19 mA



G"	A mm	B mm	C mm	D mm	X mm	Screw
1"	220	88	57,1	27,8	44	6xM8
1 1/4"	270	100	66,7	31,6	44	8xM8
1 1/2"	320	115	79,4	36,5	51	8xM10
1 1/2"	340	135	79,4	36,5	51	8xM12
2"	400	160	96,8	44,4	70	8xM14
2"	430	180	96,8	44,4	70	8xM16
2 1/2"	478	210	123,8	58,7	75	6xM20




Push pull to PNP




z = load

1 +10..30 V DC
2 utsignal
4 0 V

Push pull to NPN




PNP/NPN (DIN 43650-A)




1 +10..30 V DC
3 0 V
4 utsignal


4-20 mA (M12x1-kontakt)



G"	A mm	B mm	C mm	D mm	X mm	Screw
1"	220	88	57,1	27,8	44	6xM8
1 1/4"	270	100	66,7	31,6	44	8xM8
1 1/2"	320	115	79,4	36,5	51	8xM10
1 1/2"	340	135	79,4	36,5	51	8xM12
2"	400	160	96,8	44,4	70	8xM14
2"	430	180	96,8	44,4	70	8xM16
2 1/2"	478	210	123,8	58,7	75	6xM20





Push pull to PNP



z = load

Push pull to NPN



1 +10..30 V DC

2 utsignal

4 0 V

PNP/NPN (DIN 43650-A)

1 +10..30 V DC

3 0 V

4 utsignal

4-20 mA (M12x1-kontakt)